



*Discarica di rifiuti non pericolosi
Baricella (BO)*

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

DOCUMENTO TECNICO
Progetto di ampliamento

ALLEGATO 7
Schede di sicurezza

Approvato	C. Faraone			
Controllato	C. Faraone			
Redatto	E. Zamagni			
Rev.	00	Data	21/12/2015	
Cod. Doc.	DS 02 BO AA 02 DT SS 07.00	Pagine	1 di 3	

Di seguito si riporta l'elenco di riferimento delle sostanze presenti presso la discarica dove sono archiviate le relative schede di sicurezza.

Sostanza/ prodotti	Codifica pericolo	Tipologia utilizzo / stoccaggio
Grasso Agip grease 15	Non pericoloso	Tal quale
Lubrificante per trasmissioni Agip rotra mp (sae 80w-90)	Non pericoloso	Tal quale
Lubrificante motori a combustione interna Agip supertractor universal (sae 15w-40)	Non pericoloso	Tal quale
Lubrificante motori Akcela n°1 engine oil	Non pericoloso	Tal quale
Lubrificante multigrado a tecnologia sintetica per motori diesel ad elevatissime prestazioni. Rubia tir 8600 (10w-40)	Non pericoloso	Tal quale
Olio idraulico ad elevato indice di viscosità Equivis hzs	Non pericoloso	Tal quale
Olio lubrificante per ponti equipaggiati Dynatrans da	Non pericoloso	Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Stoccare a temperatura ambiente al riparo da umidità e lontano da fonti di accensione.
Lubrificante per motori a combustione interna Agip sigma turbo 15w-40	Non pericoloso	Non stoccare in prossimità di fonti di ignizione o superfici calde.
Olio per impianti idraulici Agip arnica iso46	Non pericoloso	Non stoccare in prossimità di fonti di ignizione o superfici calde.
Anticongelante fluido diatermico per basse temperature Oroil antifreze	Non pericoloso	Stoccare in ambiente ventilato in contenitori ermeticamente chiusi lontano dal possibile irraggiamento solare. Assicurare la messa a terra dell'impianto elettrico.
Lubrificante cambi differenziali Tranself type b 80w-90	Non pericoloso	Stoccare a temperatura ambiente al riparo da umidità, lontano da fonti di accensione.
Sgrassante per idropulitrici Idrop forte	R35, PROVOCA GRAVI USTIONI	Stoccare al coperto tra 5°C e 40 °C. Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.
Detergente per mezzi pesanti Forzanove	R36/38, IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.	Stoccare al coperto tra 5°C e 40 °C. Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.
Detergente per motori Lavamotor	Non pericoloso	Stoccare al coperto tra 5°C e 40 °C. Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. Non fumare durante la manipolazione. Conservare lontano da calore.

DS 02 BO AA 02 DT SS 07.00	Schede di sicurezza	00	21/12/2015	2 di 3
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Sostanza/ prodotti	Codifica pericolo	Tipologia utilizzo / stoccaggio
Gasolio Api	R40, R51/53, R65, R66	Temperatura di stoccaggio raccomandata non superiore a 50°C. Non stoccare in prossimità di fonti di accensione.
Liquido freni sintetico Tutela top4	Non pericoloso	Conservare e immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti, nei recipienti originali ben chiusi.
Olio per motori a gas naturale Mobil pegasus	Non pericoloso	Il materiale è un accumulatore statico. Non stoccare in recipienti aperti o privi di etichetta.
Liquido antigelo Esso antifreeze	Non pericoloso	Tal quale
Rifiuto non pericoloso	Non pericoloso	Corpo Discarica per controllo visivo
Percolato		Rifiuto raccolto all'interno di vasca di stoccaggio da 150 m ³
Biogas	/	Impianti di captazione e recupero del biogas

DS 02 BO AA 02 DT SS 07.00	Schede di sicurezza	00	21/12/2015	3 di 3
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	